

ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ IDATA T1

Touch Panel поддерживает работу в мокрых перчатках

Дисплей диагональю 5,5"



Класс защиты от пыли и влаги IP68

Мощный аккумулятор емкостью 5000 мАч



- ✓ Терминал оборудован дисплеем диагональю 5,5" с разрешением 1440x720, что обеспечивает большую рабочую поверхность и отличную цветопередачу
- ✓ Ударопрочный корпус выдерживает падения на бетонный пол с высоты 1,5 м
- ✓ Аккумулятор емкостью 5000 mAh и технология энергосбережения позволят терминалу проработать рабочую смену без подзарядки
- ✓ 5,5-дюймовый полноэкранный тонкий ТСД, который можно держать в одной руке
- ✓ Отсутствие нагрузки при длительном использовании (вес - 230 гр.) и более удобное управление
- ✓ Оснащен современным сканером для считывания 1D и 2D кодов
- ✓ Отлично подходит для работы в ритейле, логистике, для курьерских служб и складов



Медицина



Банки



Почтовые службы



Складское хранение



Retail



Комплектация



Адаптер питания с
выходным напряжением
5В/2А



Кабель USB - Type-C



Ремешок на руку легко
закрепить и снять.
Повышает эргономику
работы с ТСД.

Дополнительные аксессуары



Зарядная подставка
для ТСД



4-слотовая зарядная
подставка для ТСД



Защитный чехол

***Комплектация может меняться.**

Технические характеристики

Класс ТСД	Общего назначения
Процессор	8-ядерный процессор 2,0 ГГц
Считыватель	2D
Операционная система	Android 9.0/11.0
Размер дисплея (дюйм)	5.5", 1440x720 дюймов
Память	4 ГБ + 64 ГБ
Дополнительная память	Слот для карты Micro SD, до 256 ГБ
Интерфейсы подключения	Wi-Fi, Bluetooth 5.0, 4G (LTE)
Камера	Есть
Параметры камеры	13 Мп основная, 5 Мп фронтальная
Клавиатура	2 боковые клавиши сканирования, 1 боковая клавиша питания
Аккумулятор	5000 мАч, литиевый аккумулятор 3,8В питания
IP-рейтинг	IP68
Слот для карты памяти	есть
Комплектация	Адаптер питания, ремешок на руку, кабель USB - Type-C
Фонарик	800 мА
Звук	Встроенные двойные микрофоны (микрофон с шумоподавлением)
Распознавание отпечатков пальцев	Есть
Сенсор	Датчик силы тяжести (G-сенсор)/датчик приближения/датчик освещенности
Функция внутренней связи	Поддержка вызовов PTT
Преобразователь	G-сенсор, датчик приближения, датчик освещенности
WLAN	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac (двухчастотный Wi-Fi 2,4G+5G), Wi-Fi 5G PA
Bluetooth	5.0 LE
GPS	GPS/AGPS/Бэйдоу/Галилео/ГЛОНАСС/QZSS

Физические характеристики

Размеры	157×74×13,6 мм
Вес	230г
Ударостойкость	Выдерживает падения с высоты 1,5 м на бетонный пол

Модуль сканирования

Поддержка сканера штрихкода	1D/2D
Угол сканирования	Наклон ±60°, отклонение ±60°, поворот на 360°
Допустимое отклонение движения	8 м/с

Условия эксплуатации

Климатические условия эксплуатации	-20°C ~ + 60°C
Влажность	Относительная влажность от 0 до 95 %, без конденсации
Температура хранения	-40 °C ~ + 60 °C
Электростатическая защита	±15 кВ (воздушный разряд), ±8 кВ (контактный разряд)
Гарантия	1 год